

Примери

Пример 1: Изпращане на информация чрез форма

Поставете в една и съща папка следните два файла: form1.html и js_formack.html.

Във файла form1.html поставете кода:

```
<html>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
var currLoc = document.referrer
function parseForm() {
var valform = "js_formack.html "
myWindow = window.open(valform)
}

function getBack() {
    history.go(-1)
}

</SCRIPT>

<TITLE>Javascript Form</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF LINK=#0000FF VLINK=#FF0000 ALINK=#800080>
<CENTER><H1> Form</H1></CENTER>
<HR>
<P>
<FORM METHOD=POST ACTION="mailto:malinka.ivanova@gmail.com"
NAME="jsform"

onSubmit=parseForm()>
<TABLE>
<TR><TD>Въведете името си:</TD>
<TD><INPUT NAME="username" TYPE="text" VALUE="" SIZE="15"></TD></TR>
<TR><TD>Въведете email адреса си:</TD>
<TD><INPUT NAME="email" TYPE="text" VALUE="" SIZE="30"></TD></TR>
</TABLE>
<BR><BR>
<INPUT NAME="Submit" type="submit" VALUE="Submit" ALIGN=top>
<INPUT NAME="reset" type="reset" value="Reset" ALIGN=absbottom>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Back" NAME="Back" ALIGN=top
onClick="getBack()">
</FORM>

</body></html>
```

Във файла js_formack.html поставете кода:

```
<html>
<body>
```

```
<a href=form1.html>Назад</a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Пример 2: Поставете бутон Browse и бутон Open Поставете следния код във файл с име: form2.html

```
<html>
```

```
<HEAD>
```

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
```

```
function whatFile() {
```

```
window.location= 'file:/// ' + document.form1.cmuds.value;
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<form name=form1>
```

```
<input type=file name="cmuds">
```

```
<input type=button onClick="whatFile()" value="Open File">
```

```
</form>
```

```
</body></html>
```

Пример 3: Изпращане на информация чрез форма

Поставете в една и съща папка следните два файла: form3.html и confirm-order.html

Във файла form3.html поставете следния код:

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<form name=orderform action="confirm-order.html">
```

```
(Just check the items you wish to order.)<p>
```

```
<table border=1>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<input type=checkbox name=item1A value="1A-Item_1_is_a_....*15.00$"></td>
```

```
<td>1A</td>
```

```
<td>Item 1 is a ....</td>
```

```
<td>$15.00</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<input type=checkbox name=item2A value="2A-Item_2_is_a_....*15.00$"></td>
```

```
<td>2A</td>
```

```
<td>Item 2 is a ....</td>
```

```
<td>$30.00</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```

<input type=checkbox name=item3A value="3A-Item_3_is_a_....*45.00$"></td>
<td>3A</td>
<td>Item 3 is a ....</td>
<td>$45.00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 align=center>
<input type=submit value="Order">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body></html>

```

Във файла confirm-order.html поставете следния код:

```

<html>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
function decodeString() {
valNum = new Array();
valData = new Array();
var string, length, dataCount, orderData, grandTotal;
string = "" + unescape(location.search);
string = string.substring(1,string.length);
length = location.search.length;
orderData = "";
dataCount = 1;
for (var c = 0; c < string.length; c++)
if (string.charAt(c).indexOf("&") != -1) dataCount++;

orderData = "<table border=1 width=400>";
orderData += "<tr><td>Item</td><td>Description</td><td>Cost</td></tr>";
grandTotal = 0;
for (var i = 0; i < dataCount; i++)
{
valNum[i] = string.substring(0,string.indexOf("="));
string = string.substring(string.indexOf("=")+1,string.length);
if (i == dataCount-1) valData[i] = string;
else valData[i] = string.substring(0,string.indexOf("&"));
ampd = valData[i].indexOf("&");
pipe = valData[i].indexOf("-");
star = valData[i].indexOf("*");
line = valData[i].indexOf("$");
itemnum = string.substring(0,pipe);
itemdsc = string.substring(pipe+1,star);
itemcst = string.substring(star+1,line);
string = string.substring(ampd+1,string.length);

orderData += "<tr>";
orderData += "<input type=hidden name=item" + (i+1) + "num value=" + itemnum + ">";

```

```

orderData += "<input type=hidden name=item" + (i+1) + "dsc value=" + itemdsc + ">";
orderData += "<input type=hidden name=item" + (i+1) + "cst value='$' + itemcst + ">";
orderData += "<td>" + itemnum + "</td>";
orderData += "<td>" + itemdsc + "</td>";
orderData += "<td>" + itemcst + "</td>";
orderData += "</tr>";
grandTotal += parseInt(itemcst);
}
orderData += "<tr>";
orderData += "<td colspan=2 align=center>Total</td><td>" + grandTotal + ".00</td>";
orderData += "</tr>";
orderData += "<tr>";
orderData += "<td colspan=3 align=center><input type=submit value='Confirm Order!'> or
<a href='javascript:history.go(-1)'>Go Back</a></td>";
orderData += "</tr>";
orderData += "<input type=hidden name=grandtotal value='$' + grandTotal + ".00'>";
orderData += "</table>";
document.write(orderData);
}

```

```

function openThanks() {
window.open("confirm-order-thanks.html"); // Can be any "thank you" page
}
// End -->
</script>
</HEAD>

```

```

<BODY onUnload="openThanks()">

```

```

<form method=post action="http://cgi.freedback.com/mail.pl" name="emailform">
<input type=hidden name=to value="you@your-web-site-address-here.com">
<input type=hidden name=subject value="** Order Form **">

```

```

<center>
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
decodeString();
// End -->
</script>
</center>
</form>
</body>
</html>

```